

CALIDAD DE LOS COMPONENTES

1. **TEJIDOS PARA TAPICERÍA:** Tejidos con protección anti-bacterias, rascaduras y manchas. Todos los cosidos con costura montada e hilatura en contraste. Amplia selección de colores.
2. **RESPALDO DE POLIURETANO:** Inyectado en molde a 30 kg/m³. Anatómicamente diseñado para mejorar el descanso lumbar. NO UTILIZAMOS COLAS EN EL PROCESO DE TAPIZADO.
3. **ARMAZÓN RESPALDO:** Construido en estructura de acero, calidad DD11. Elemento sólidamente unido a DELTA FLEX mediante soldadura MAG.
4. **ASIENTO DE POLIURETANO:** Inyectado en molde a 55 kg/m³ con sistema Firmeza Variable Sectorizada (FVS). NO UTILIZAMOS COLAS EN EL PROCESO DE TAPIZADO.
5. **DELTA FLEX:** Construida en chapa de acero de 6 mm de grosor, calidad DD11 o INOX 200. Postformada a 108° y reforzada con entalladura DELTA.
6. **BASE DEL ASIENTO:** Contrachapado de abedul de 12 mm de espesor, con remaches roscados anti-giro galvanizados. Incluyen orificios de respiración.
7. **ASIDERO:** Elaborado en ABS cromado o dorado. Fijado a la parte inferior de la madera del asiento, rematando el “bumper” perimetral de adorno.
8. **BUMPER:** Perfil protector perimetral en PVC termodeformable a alta temperatura. Se suministra de color negro brillante por defecto. Oro y plata mate disponibles.
9. **SOPORTE DEL ASIENTO:** Desarrollo postformado en chapa de acero de 3 mm de espesor. Terminación poliéster. Nudo de acople reforzado (heavy-duty). Incluye palanca de activación.
10. **COBERTOR GAS SPRING:** Calidad INOX 200. Sistema de unión oscilante con casquillo de nylon anti-fricción para la protección del exterior cromado.
11. **GAS SPRING MULTIFUNCIÓN:** Recuperación de altura y autocentrado. Calidad: Clase 3. En todos los taburetes por defecto.
12. **NUDO ESFÉRICO/PRISMÁTICO:** (Patente: PCT/ES2018/070190 y PCT/ES2018/070189, Diseño comunitario 4.076.321). Aluminio ADC10, pulido alto brillo/oro. Carga de rotura sobre el eje central superior a 4500 kg.
13. **REPOSAPIÉS CIRCULAR:** Calidad INOX (200 series). Radios contruidos en tubo de acero 20x1.5 y aro reposapiés en 25x1.5 postformado. Soldaduras MAG ocultas.
14. **BASES:** **Trumpet:** Construidos en acero al carbono con diámetros de 500 mm, 550 mm y 600 mm y con un espesor de 2 mm. **Five Star** y **Four Star:** Inyección de aluminio ADC10.
15. **CERQUILLO EASY-SLIDE:** (Patente: PCT/ES2018/070191).
16. **RUEDAS:** Con sistema de auto-bloqueo en carga. Banda de rodadura en PU. Protección anti-hilos. Carcasa embellecedora ABS cromo/oro.

